



Применение

Стандартные кабельные хомуты для самого широкого применения.

Имеют высокую стойкость к воздействию масел, жиров, растворов содержащих хлориды. Имеют ограниченную стойкость к воздействию кислот.

Технические данные

- Материал: полиамид 6.6, безгалогеновый
- Температурный диапазон: от -40°C до +85°C
- Рабочая температура: от -10°C до +60°C
- Максимальная температура: +110°C
- Поглощение воды: 2,5% (при 50% влажности)
- Температура плавления: +256°C
- Диэлектрическая сила: 50 кВ/мм



Артикул	Тип	Длина x ширина, мм	Одобрения	Диаметр пучка, прикл., мм	Нагрузка натяжения, Н	Упаковка, шт.
Белого цвета						
6183 1001	Basic Tie 98x2.5	98 x 2.5	RU / GL / CE	1-21	80	1000
6183 1003	Basic Tie 160x2.6	160 x 2.6	RU / CE	1-40	80	1000
6183 1004	Basic Tie 200x2.6	200 x 2.6	RU / GL / CE	1-52	80	1000
6183 1005	Basic Tie 140x3.6	140 x 3.6	RU / GL / CE	2-35	130	1000
6183 1006	Basic Tie 200x3.6	200 x 3.6	RU / GL / CE	2-50	130	1000
6183 1007	Basic Tie 290x3.6	290 x 3.6	RU / GL / CE	2-80	130	500
6183 1013	Basic Tie 370x3.6	370 x 3.6	RU / CE	2-103	130	100
6183 1009	Basic Tie 160x4.5	160 x 4.5	RU / CE	2.5-40	220	1000
6183 1011	Basic Tie 200x4.8	200 x 4.8	RU / GL / CE	3-50	220	1000
6183 1014	Basic Tie 290x4.8	290 x 4.8	RU / GL / CE	3.5-79	220	100
6183 1016	Basic Tie 360x4.8	360 x 4.8	RU / GL / CE	3.5-103	220	100
6183 1020	Basic Tie 240x7.8	240 x 7.8	RU / CE	3.5-63	540	100
6183 1021	Basic Tie 300x7.8	300 x 7.8	RU / GL / CE	4-80	540	100
6183 1022	Basic Tie 365x7.8	365 x 7.8	RU / GL / CE	8-100	540	100
6183 1023	Basic Tie 450x7.8	450 x 7.8	RU / CE	35-130	540	100
6183 1024	Basic Tie 540x7.8	540 x 7.8	RU / CE	35-158	540	100
6183 1025	Basic Tie 750x7.8	750 x 7.8	RU / CE	35-200	540	100
6183 1026	Basic Tie 780x9.0	780 x 9.0	RU / CE	32-233	700	100
Черного цвета (с защитой от УФ-лучей)						
6183 1041	Basic Tie 98x2.5	98 x 2.5	RU / GL / CE	1-21	80	1000
6183 1043	Basic Tie 160x2.6	160 x 2.6	RU / CE	1-40	80	1000
6183 1044	Basic Tie 200x2.6	200 x 2.6	RU / GL / CE	1-52	80	1000
6183 1045	Basic Tie 140x3.6	140 x 3.6	RU / GL / CE	2-35	130	1000
6183 1046	Basic Tie 200x3.6	200 x 3.6	RU / GL / CE	2-50	130	1000
6183 1047	Basic Tie 290x3.6	290 x 3.6	RU / GL / CE	2-80	130	500
6183 1053	Basic Tie 370x3.6	370 x 3.6	RU / CE	2-103	130	100
6183 1049	Basic Tie 160x4.5	160 x 4.5	RU / CE	2.5-40	220	1000
6183 1051	Basic Tie 200x4.8	200 x 4.8	RU / CE	3-50	220	1000
6183 1054	Basic Tie 290x4.8	290 x 4.8	RU / GL / CE	3.5-79	220	100
6183 1056	Basic Tie 360x4.8	360 x 4.8	RU / GL / CE	3.5-103	220	100
6183 1060	Basic Tie 240x7.8	240 x 7.8	RU / CE	3.5-63	540	100
6183 1061	Basic Tie 300x7.8	300 x 7.8	RU / GL / CE	4-80	540	100
6183 1062	Basic Tie 365x7.8	365 x 7.8	RU / GL / CE	8-100	540	100
6183 1063	Basic Tie 450x7.8	450 x 7.8	RU / CE	35-130	540	100
6183 1064	Basic Tie 540x7.8	540 x 7.8	RU / CE	35-158	540	100
6183 1065	Basic Tie 750x7.8	750 x 7.8	RU / CE	35-200	540	100
6183 1066	Basic Tie 780x9.0	780 x 9.0	RU / CE	32-233	700	100

Кабельные хомуты TY-FAST®

Хомуты для промышленного применения



Применение

Кабельные хомуты TY-FAST® имеют высокую степень затяжки благодаря специальному интегрированному замку. Хомут не имеет острых поверхностей, благодаря чему монтаж происходит без травм.

Хомуты черного цвета имеют защиту от УФ-лучей.

Технические данные

- Материал: полиамид 6,6
- Температурный диапазон: от -40°C до +85°C
- Класс возгорания: UL 94 V2
- Не содержит галогенов и силикон
- Одобрения: MIL



Артикул	Тип	Длина x ширина, мм	Диаметр пучка, прибл., мм	Нагрузка натяжения,Н	Упаковка, шт.
Белого цвета					
6181 0350	TY100-18	111 x 2.4	25	080	1000
6181 0360	TY125-18	136 x 2.4	32	080	1000
6181 0370	TY200-18	197 x 2.4	50	080	1000
6181 0380	TY125-40	142 x 3.6	32	180	1000
6181 0390	TY200-40	205 x 3.6	50	180	1000
6181 0400	TY300-40	290 x 3.6	76	180	1000
6181 0410	TY175-50	186 x 4.7	44	220	1000
6181 0420	TY300-50	291 x 4.7	76	220	1000
6181 0430	TY400-50	368 x 4.7	102	220	1000
6181 0440	TY200-120	219 x 7.6	50	540	500
6181 0450	TY400-120	365 x 7.6	102	540	500
Черного цвета (с защитой от УФ-лучей)					
6181 0460	TY100-18x	111 x 2.4	25	080	1000
6181 0470	TY125-18x	136 x 2.4	32	080	1000
6181 0480	TY200-18x	197 x 2.4	50	080	1000
6181 0490	TY125-40x	142 x 3.6	32	180	1000
6181 0500	TY200-40x	205 x 3.6	50	180	1000
6181 0510	TY300-40x	290 x 3.6	76	180	1000
6181 0520	TY175-50x	186 x 4.7	44	220	1000
6181 0530	TY300-50x	291 x 4.7	76	220	1000
6181 0540	TY400-50x	368 x 4.7	102	220	1000
6181 0550	TY200-120x	219 x 7.6	50	540	500
6181 0560	TY400-120x	365 x 7.6	102	540	500