

# Продукция для связки кабелей

Нейлоновая нить и пластиковая спираль

## Нейлоновая нить NB 16

### Применение

Эта нить сделана из нейлона, пропитанного воском, для связки жил и кабелей в жгуты, для экономии места. Образованные при вязке узлы достаточно тонкие благодаря малой толщине нити, что предотвращает повреждение изоляции.

### Технические данные

- Температурный диапазон: от -55°C до +95°C
- Допустимая нагрузка натяжения: 115 Н
- Ширина нити: 1,6 мм
- Толщина нити: 0,93 мм



Артикул	Тип	Цвет	Длина, м	Упаковка, шт.
6171 3490	Нейлоновая нить NB 16	бледно-желтый	915	1

## Пластиковая спираль KW

### Применение

Спираль применяется:

- для экономной по времени вязки кабельных жгутов
- для защиты от механических воздействий

Не влияет на гибкость кабелей.

### Технические данные

- Черного цвета:**
- Материал: полиамид
  - Температурный диапазон: от -40°C до +120°C
  - Стойкая к УФ-лучам
- Прозрачного цвета:**
- Материал: полиэтилен
  - Температурный диапазон: от -50°C до +85°C
  - Все цвета кроме белого не содержат галогенов



## Нейлоновая спираль KW

### Применение

Для такого же применения как и пластиковая спираль KW.

### Технические данные

- Материал: полиамид
- Температурный диапазон: динамически: от -15°C до +80°C статически: от -15°C до +100°C
- Класс невоспламеняемости: UL 94 V-0



Артикул	Тип	Цвет / диаметр пучка, пригл., мм	Упаковка, м
6160 0010	Пластиковая спираль KW 3	прозрачный / 2 - 10	50
6160 0015	Пластиковая спираль KW 3	черный / 2 - 10	50
6160 0040	Пластиковая спираль KW 6	прозрачный / 5 - 30	30
6160 0045	Пластиковая спираль KW 6	черный / 5 - 30	25
6160 0050	Пластиковая спираль KW 6	желтый / 5 - 30	25
6160 0070	Пластиковая спираль KW 12	прозрачный / 10 - 60	30
6172 2840	Пластиковая спираль KW 12	черный / 10 - 60	25
6160 0080	Пластиковая спираль KW 12	желтый / 10 - 60	25
6160 0100	Нейлоновая спираль NW 5	бесцветный / 5 - 20	50
6160 0130	Нейлоновая спираль NW 10	бесцветный / 10 - 40	50