

Трубчатые кабельные наконечники

Трубчатые кабельные наконечники KR / KRT / KRF
Для тонкопроволочных и многопроволочных медных проводников



Применение

KR

Для тонкопроволочных и многопроволочных медных проводников сечением 0,75-10 мм²

KRT


Стандартная модель с разрешением UL для многопроволочных медных проводников сечением 10 – 400 мм²

KRF

Для тонкопроволочных медных проводников сечением 10 – 400 мм²

Технические данные

- Материал KRT, KR и KRF: луженая медь
- Смотровое отверстие
- Температура: макс. +200°C



№ для заказа	Тип / проводник, мм ²	Отверстие по винт, диам. мм	Ширина W, мм	Диаметр d, мм	Длина L, мм	Упаковка, шт.
KR						
6179 6480	KR/0,75	3	6,0	1,3	16	100
6179 6490	KR/0,75	4	6,0	1,3	16	100
6179 6500	KR/1,5	3	6,5	1,8	16	100
6179 6510	KR/1,5	4	6,5	1,8	17	100
6179 6520	KR/1,5	5	7,5	1,8	18	100
6179 6530	KR/2,5	3	7,5	2,3	17	100
6179 6540	KR/2,5	4	7,5	2,3	18	100
6179 6550	KR/2,5	5	8,5	2,3	19	100
6179 6560	KR/2,5	6	8,5	2,3	19	100
6179 6570	KR/4	4	8,5	3,0	21	100
6179 6580	KR/4	5	9,0	3,0	22	100
6179 6590	KR/4	6	10,0	3,0	23	100
6179 6600	KR/6	4	9,5	4,0	22	100
6179 6610	KR/6	5	9,5	4,0	22	100
6179 6620	KR/6	6	10,0	4,0	23	100
6179 6630	KR/6	8	13,5	4,0	30	100
6179 6631	KR/10	5	11,5	5,0	29	100
6179 6632	KR/10	6	11,5	5,0	29	100
6179 6633	KR/10	8	13,5	5,0	33	100
KRT						
6179 6640	KRT/10	5	10	4,5	29	100
6179 6650	KRT/10	6	10	4,5	29	100
6179 6660	KRT/10	8	13	4,5	34	100
6179 6670	KRT/10	10	16	4,5	34	100
6179 6680	KRT/10	12	19	4,5	41	100
6179 6690	KRT/16	5	12	5,5	34	100
6179 6700	KRT/16	6	12	5,5	34	100
6179 6710	KRT/16	8	15	5,5	39	100
6179 6720	KRT/16	10	16	5,5	39	100
6179 6730	KRT/16	12	19	5,5	44	100
6179 6740	KRT/25	6	14	7,0	43	100
6179 6750	KRT/25	8	15	7,0	43	100
6179 6760	KRT/25	10	16	7,0	43	100
6179 6770	KRT/25	12	19	7,0	48	100
6179 6780	KRT/35	6	17	8,5	48	100
6179 6790	KRT/35	8	17	8,5	48	100
6179 6800	KRT/35	10	19	8,5	48	100
6179 6810	KRT/35	12	19	8,5	53	50
6179 6820	KRT/50	6	20	10,0	53	50
6179 6830	KRT/50	8	20	10,0	53	50
6179 6840	KRT/50	10	20	10,0	53	50
6179 6850	KRT/50	12	22	10,0	56	50
6179 6860	KRT/70	8	23	12,0	55	50
6179 6870	KRT/70	10	23	12,0	55	50
6179 6880	KRT/70	12	23	12,0	58	50
6179 6890	KRT/95	8	26	13,5	60	50
6179 6900	KRT/95	10	26	13,5	60	50
6179 6910	KRT/95	12	26	13,5	63	50
6179 6920	KRT/95	16	28	13,5	69	50
6179 6930	KRT/120	10	28	15,0	64	50
6179 6940	KRT/120	12	28	15,0	64	50
6179 6950	KRT/120	16	28	15,0	70	50
6179 6960	KRT/150	12	32	17,0	76	25
6179 6970	KRT/150	16	32	17,0	76	25
6179 6980	KRT/150	20	32	17,0	83	25
6179 6990	KRT/185	12	35	19,0	79	25
6179 7000	KRT/185	16	35	19,0	79	25
6179 7010	KRT/185	20	35	19,0	86	25
6179 7020	KRT/240	12	38	21,0	86	25
6179 7030	KRT/240	16	38	21,0	86	25
6179 7040	KRT/240	20	38	21,0	93	25
6179 7050	KRT/300	16	44	24,0	100	10
6179 7080	KRT/400	20	48	26,0	114	10

Трубчатые кабельные наконечники



Трубчатые кабельные наконечники KR / KRT / KRF
Для тонкопроволочных и многопроволочных медных проводников

№ для заказа	Тип / проводник, мм ²	Отверстие по винт, диам. мм	Ширина W, мм	Диаметр d, мм	Длина L, мм	Упаковка, шт.
KRF						
6180 3020	KRF/16	6	13	6	33	100
6180 3030	KRF/16	8	13	6	33	100
6180 3040	KRF/16	10	16	6	38	100
6180 3050	KRF/16	12	22	6	47	100
6180 3060	KRF/25	6	16	8	37	100
6180 3070	KRF/25	8	16	8	38	100
6180 3080	KRF/25	10	17	8	42	100
6180 3090	KRF/25	12	22	8	47	100
6180 3110	KRF/35	6	18	9	45	100
6180 3120	KRF/35	8	18	9	45	100
6180 3130	KRF/35	10	18	9	45	100
6180 3140	KRF/35	12	22	9	52	100
6180 3160	KRF/50	8	21	11	50	100
6180 3170	KRF/50	10	21	11	50	100
6180 3180	KRF/50	12	21	11	53	100
6180 3190	KRF/50	16	27	11	59	100
6180 3200	KRF/70	8	25	13	55	50
6180 3210	KRF/70	10	25	13	55	50
6180 3220	KRF/70	12	25	13	58	50
6180 3230	KRF/70	16	28	13	64	50
6180 3240	KRF/95	10	29	15	69	50
6180 3250	KRF/95	12	29	15	69	50
6180 3260	KRF/95	16	29	15	69	50
6180 3270	KRF/120	10	32	17	73	50
6180 3280	KRF/120	12	32	17	73	50
6180 3290	KRF/120	16	32	17	73	50
6180 3300	KRF/150	12	36	19	80	25
6180 3310	KRF/150	16	36	19	80	25
6180 3330	KRF/185	12	39	21	86	25
6180 3340	KRF/185	16	39	21	86	25
6180 3350	KRF/185	20	39	21	93	25
6180 3360	KRF/240	12	44	24	95	10
6180 3370	KRF/240	16	44	24	95	10
6180 3380	KRF/240	20	44	24	95	10
6180 3390	KRF/300	16	48	26	114	10
6180 3400	KRF/300	20	48	26	114	10
6180 3420	KRF/400	16	54	30	126	10
6180 3430	KRF/400	20	54	30	126	10
6180 3440	KRF/400	24	54	30.0	126	10