

Кабельный хомут ВТИ-I

Хомут с областью для маркировки

Описание

Этикетки для термопринтеров:

ТА 18x6,5 / ТА 20x8

Этикетки для лазерных принтеров:

LB 40 (16x8)



Технические данные



Материал:
полиамид 6,6, без галогенов
UL 94 класс V2



Температурный диапазон:
постоянно: от -40°C до +85°C
при монтаже: от -10°C до +60°C
кратковременно: +110°C

Артикул	Тип	Д x Ш, мм	Диаметр хомута в изгибе, мм	Площадь для маркировки (Д x В), мм	Нагрузка натяжения, Н/мм ²	Упаковка, шт.
6183 1072	ВТИ-I 52100-M	100x2.5	20	25.4x8	81,6	100
6183 1073	ВТИ-I 52200-M	200x2.5	50	25.4x8	81,6	100

Кабельный хомут ВТИ-II

Описание

Этикетки для термопринтеров:

ТА 18x6,5 / ТА 20x8

Этикетки для лазерных принтеров:

LC 30 (20,3x8,5), LB 40 (16x8)



Артикул	Тип	Д x Ш, мм	Диаметр хомута в изгибе, мм	Площадь для маркировки (Д x В), мм	Нагрузка натяжения, Н/мм ²	Упаковка, шт.
6183 1074	ВТИ-II 52110-M	110x2.5	20	20.4x9.1	81,6	100
6183 1075	ВТИ-II 52210-M	210x2.5	52	20.4x9.1	81,6	100

Кабельный хомут ВТИ-III

Описание

Этикетки для термопринтеров:

ТА 26x8

Этикетки для лазерных принтеров:

LC 50 (26x10)



Артикул	Тип	Д x Ш, мм	Диаметр хомута в изгибе, мм	Площадь для маркировки (Д x В), мм	Нагрузка натяжения, Н/мм ²	Упаковка, шт.
6183 1076	ВТИ-III 52190-M	190x4.8	48	13x28	22	100
6183 1077	ВТИ-III 52270-M	270x4.8	68	13x28	22	100