

Безгалогеновые провода 90°C/110°C



Провода с одобрением HAR, улучшенными пожарными характеристиками и более широким температурным диапазоном



Применение	Преимущества	Важная информация	Конструкция кабеля
<ul style="list-style-type: none"> Для сухих помещений Для осветительных приборов, распределительных щитов, для зданий с большой концентрацией людей Для установки в системах кабельной прокладки за штукатуркой и в закрытых кабельных коробах 	<ul style="list-style-type: none"> Лучшая защита в случае огня (IEC 60332.3 для 110 °C версия) Расширенный температурный диапазон (до +110°C) 	<ul style="list-style-type: none"> Безгалогеновые провода для температур до +180°C см. SILFLEX® SIHF/GLS 	<ul style="list-style-type: none"> Токопроводящие жилы, скрученные из медных тонких проволок Изоляция из специального безгалогенового состава огнестойкая и самозатухающая согл. IEC 60332.1/HD405.2 и IEC 60332.3

Технические данные

Стандарты:
VDE 0282 часть 9 / HD 22.9 S1

Строение проводника:
медные тонкие проволоки согл. VDE 0295 класс 5 / IEC 60228 класс 5

Номинальное напряжение U₀/U:
H05Z-K: U₀/U: 300/500 В
H07Z-K: U₀/U: 450/750 В

Температурный диапазон:
90°C версия:
от -15°C до +90°C
110°C версия:
от -40°C до +110°C

Тестовое напряжение:
90°C версия: 2500 В
110°C версия: 3500 В

Артикул	Сечение, мм ²	Внешний диаметр, прибл., мм	Вес меди, кг/км	Общий вес прибл., кг/км
H05Z-K 90°C версия				
4725 .. 1	0,5	2,1	4,8	9
4725 .. 2	0,75	2,3	7,2	11
4725 .. 3	1,0	2,5	9,6	14
H07Z-K 90°C версия				
4726 .. 1	1,5	3,2	14,4	20
4726 .. 2	2,5	3,7	24,0	32
4726 .. 3	4,0	4,2	38,4	45
4726 .. 4	6,0	4,9	58,0	65
4726 .. 5	10,0	6,2	96,0	110
4726 .. 6	16,0	7,5	154,0	170
4726 .. 7	25,0	9,3	240,0	270
4726 .. 8	35,0	10,5	336,0	380
4726 .. 9	50,0	12,6	480,0	530
4727 .. 1	70,0	14,5	672,0	750
4727 .. 2	95,0	16,9	912,0	1.000
H05Z-K 110°C версия				
4710 .. 1	0,5	1,9	4,8	9
4710 .. 2	0,75	2,4	7,2	11
4710 .. 3	1,0	2,6	9,6	14
H07Z-K 110°C версия				
4720 .. 1	1,5	3,5	14,4	20
4720 .. 2	2,5	3,8	24,0	30
4720 .. 3	4,0	4,4	38,4	45
4720 .. 4	6,0	5,4	58,0	65
4720 .. 5	10,0	6,5	96,0	110
4720 .. 6	16,0	8,4	154,0	170
4720 .. 7	25,0	10,2	240,0	290
4720 .. 8	35,0	11,6	336,0	400
4720 .. 9	50,0	13,7	480,0	550
4721 .. 1	70,0	15,8	672,0	770
4721 .. 2	95,0	18,2	912,0	1.010

Пожалуйста, дополните при заказе артикул необходимым кодом цвета:
 00 - желто-зеленый 03 - коричневый 06 - серый 09 - оранжевый 14 - темно-синий
 01 - черный 04 - красный 07 - фиолетовый 10 - желтый
 02 - синий 05 - белый 08 - розовый 11 - зеленый

Стандартные длины: 50, 100, 250, 500, 1000 м
 Пожалуйста, указывайте желаемые длины (например: 1x500м или 5x100м)