



Сделан из кабеля UNITRONIC® LiYD11Y. Полиуретановая оболочка и общее экранирование



Применение	Преимущества	Важная информация	Конструкция кабеля
<ul style="list-style-type: none"> • Везде, где необходим кабель с минимальным внешним диаметром и экраном 	<ul style="list-style-type: none"> • Коэффициент растяжения = 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Длина свободных (незавитых) концов 200 и 600 мм • До 7 жил упаковка 5 шт. • От 12 жил упаковка 1 шт. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проводник из тончайших медных проволочек • Изоляции жил из ПВХ состава • Экран в виде оплетки из луженых медных проволок • Внешняя оболочка из специального полиуретанового состава, черного цвета

Технические данные

Маркировка жил: цветовая согл. DIN 47100	Изоляционное сопротивление: >10 ГОм x см	Номинальное напряжение: 250 В	Тестовое напряжение: 1200 В
Строение проводника: медные особо тонкие проволочки согл. VDE 0295 класс 6	Температурный диапазон: подвижно: от -5°C до +50°C		

Артикул	Кол-во жил и сечение, мм ²	Длина растянутой спирали, мм	Длина нерастянутой спирали, мм	Внешний диаметр кабеля, пригл., мм	Внешний диаметр кольца спирали, пригл., мм	Вес меди, кг / 1000 шт.
UNITRONIC® SPIRAL						
7322 0200	2 x 0,14	400	100	4,0	15	16,1
7322 0201	2 x 0,14	800	200	4,0	15	23,8
7322 0202	2 x 0,14	1200	300	4,0	15	31,4
7322 0203	2 x 0,14	1600	400	4,0	15	36,9
7322 0204	2 x 0,14	2000	500	4,0	15	46,8
7322 0205	3 x 0,14	400	100	4,2	18	20,0
7322 0206	3 x 0,14	800	200	4,2	18	32,6
7322 0207	3 x 0,14	1200	300	4,2	18	41,5
7322 0208	3 x 0,14	1600	400	4,2	18	52,4
7322 0209	3 x 0,14	2000	500	4,2	18	63,0
7322 0210	4 x 0,14	400	100	4,4	19	22,5
7322 0211	4 x 0,14	800	200	4,4	19	34,6
7322 0212	4 x 0,14	1200	300	4,4	19	46,6
7322 0213	4 x 0,14	1600	400	4,4	19	58,6
7322 0214	4 x 0,14	2000	500	4,4	19	70,8
7322 0215	5 x 0,14	400	100	5,1	20	26,0
7322 0216	5 x 0,14	800	200	5,1	20	39,6
7322 0217	5 x 0,14	1200	300	5,1	20	52,9
7322 0218	5 x 0,14	1600	400	5,1	20	66,3
7322 0219	5 x 0,14	2000	500	5,1	20	79,2
7322 0220	6 x 0,14	400	100	5,4	21	31,1
7322 0221	6 x 0,14	800	200	5,4	21	46,6
7322 0222	6 x 0,14	1200	300	5,4	21	62,3
7322 0223	6 x 0,14	1600	400	5,4	21	77,9
7322 0224	6 x 0,14	2000	500	5,4	21	93,6

* до 7 жил упаковка 5 шт
* от 12 жил упаковка 1 шт

Артикул	Кол-во жил и сечение, мм ²	Длина растянутой спирали, мм	Длина нерастянутой спирали, мм	Внешний диаметр кабеля, прибл., мм	Внешний диаметр кольца спирали, прибл., мм	Вес меди, кг / 1000 шт.
7322 0225	7 x 0,14	400	100	5,4	21	32,7
7322 0226	7 x 0,14	800	200	5,4	21	49,0
7322 0227	7 x 0,14	1200	300	5,4	21	65,4
7322 0228	7 x 0,14	1600	400	5,4	21	81,9
7322 0229	7 x 0,14	2000	500	5,4	21	98,4
7322 0230	12 x 0,14	400	100	7,0	27	62,0
7322 0231	12 x 0,14	800	200	7,0	27	95,2
7322 0232	12 x 0,14	1200	300	7,0	27	128,1
7322 0233	12 x 0,14	1600	400	7,0	27	161,0
7322 0234	12 x 0,14	2000	500	7,0	27	194,2
7322 0235	18 x 0,14	400	100	7,8	29	73,0
7322 0236	18 x 0,14	800	200	7,8	29	118,9
7322 0237	18 x 0,14	1200	300	7,8	29	159,1
7322 0238	18 x 0,14	1600	400	7,8	29	198,9
7322 0239	18 x 0,14	2000	500	7,8	29	238,6

* до 7 жил упаковка 5 шт
 * от 12 жил упаковка 1 шт