



SILVYN® CNP

Пластиковая труба

- Пластиковая защитная труба без металлического каркаса из серии Anaconda SealTite
- Из полимера наивысшего качества со вставками из нейлона
- Стойкая к воздействию масел и стиранию внешняя оболочка оранжевого цвета
- Трехслойная структура дает трубе частичную гибкость
- Температурный диапазон: от -20°C до +60°C (согл. CSA от -18°C до +75°C) кратковременно до +80°C
- Степень защиты: IP 67



SILVYN® CNP-G

Герметичный ввод для трубы

- Корпус из литой стали с оцинкованной поверхностью
- Внутренняя втулка из полиамида
- Степень защиты: IP 67
- Температурный диапазон: от -40°C до +105°C



Артикул	Тип и размер	Внутренний диам. x внешний диам., мм	Радиус изгиба статично/динамично, мм	SILVYN® CNP-G	Упаковка, м
SILVYN® CNP					
6171 2930	3/8"	12,6/19,4	70/100	1/2"	76
6172 2330	1/2"	16,1/23,4	90/125	1/2"	60
6172 2340	3/4"	21,0/29,5	115/160	3/4"	53
6171 2460	1."	26,5/36,3	170/200	1."	30
6171 2910	1 1/4"	35,1/46,0	200/240	1 1/4"	15
6172 2270	1 1/2"	40,7/52,4	230/290	1 1/2"	15

Артикул	Тип и размер NPT	Размер под ключ, мм	Общая длина, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® CNP-G				
5550 0400	1/2"	27	55	1
5550 0410	1/2"	32	66	1
5550 0420	3/4"	39	66	1
5550 0430	1."	45	73	1
5550 0440	1 1/4"	59	87	1
5550 0450	1 1/2"	67	87	1