

Системы кабельной укладки SILVYN® EL / ELÖ / ELT

Пластиковые трубы с одобрением UL, маслостойкие и термостойкие



SILVYN® EL

Пластиковая труба с одобрением UL

- Материал: гибкий ПВХ с жесткой ПВХ спиралью
- Стандартный цвет: серебристо-серый (RAL 7001) черный (RAL 9005)
- Температурный диапазон: от -20°C до +60°C
- Гладкая внутренняя поверхность



SILVYN® ELT

Термостойкая труба с жесткой ПВХ спиралью

- Рекомендовано использовать эту трубу при температуре выше +60°C
- Материал: гибкий ПВХ с жесткой ПВХ спиралью
- Гладкая внутренняя поверхность
- Материал: полиуретан, ПВХ спираль
- Стандартный цвет: синий (RAL 5012)
- Температурный диапазон: от -10°C до +90°C



SILVYN® ELÖ

Маслостойкая труба с ПВХ спиралью

- Материал: гибкий ПВХ с жесткой ПВХ спиралью
- Гладкая внутренняя поверхность
- Материал: мягкий ПВХ, SBR/NBR
- Стандартный цвет: зеленый (RAL 6001)
- Температурный диапазон: от -20°C до +60°C



Аксессуары

SILVYN® ELG/ELG-M IP65



SILVYN® ELW/ELW-M IP65



Артикул	Внутренний диам. x внешний диам., мм	Радиус изгиба, мм	Подходящие аксессуары				Упаковка, м
			SILVYN® ELG	SILVYN® ELG-M	SILVYN® ELW	SILVYN® ELW-M	
SILVYN® EL							
6174 7360	10 x 14,7	20	7	12 x 1,5	7	12 x 1,5	30
6174 7370	12 x 16,6	25	9	16 x 1,5	9	16 x 1,5	30
6174 7380	16 x 20,7	30	11/13,5	20x1,5	11/13,5	20x1,5	30
6174 7390	22 x 27,7	40	16	25x1,5	16	25x1,5	30
6174 7400	25 x 30,6	45	21	32x1,5	21	32x1,5	30
6174 7410	28 x 33,5	50	29	32x1,5	29	32x1,5	30
6174 7420	35 x 41,0	60	36	40x1,5	36	40x1,5	30
6174 7430	40 x 46,4	70	42	50x1,5	-	50x1,5	30
6174 7440	50 x 57,2	85	48	63x1,5	-	63x1,5	30
SILVYN® ELÖ							
6175 1610	10 x 14,7	20	7	12 x 1,5	7	12 x 1,5	30
6175 1620	12 x 16,6	25	9	16 x 1,5	9	16 x 1,5	30
6175 1630	16 x 20,7	30	11/13,5	20x1,5	11/13,5	20x1,5	30
6175 1640	22 x 27,7	40	16	25x1,5	16	25x1,5	30
6175 1650	25 x 30,6	45	21	32x1,5	21	32x1,5	30
6175 1660	28 x 33,5	50	29	32x1,5	29	32x1,5	30
6175 1670	35 x 41,0	60	36	40x1,5	36	40x1,5	30
6175 1680	40 x 46,4	70	42	50x1,5	-	50x1,5	30
6175 1690	50 x 57,2	85	48	63x1,5	-	63x1,5	30
SILVYN® ELT							
6175 1700	10 x 14,7	20	7	12 x 1,5	7	12 x 1,5	30
6175 1710	12 x 16,6	25	9	16 x 1,5	9	16 x 1,5	30
6175 1720	16 x 20,7	30	11/13,5	20x1,5	11/13,5	20x1,5	30
6175 1730	22 x 27,7	40	16	25x1,5	16	25x1,5	30
6175 1740	25 x 30,6	45	21	32x1,5	21	32x1,5	30
6175 1750	28 x 33,5	50	29	32x1,5	29	32x1,5	30
6175 1760	35 x 41,0	60	36	40x1,5	36	40x1,5	30
6175 1770	40 x 46,4	70	42	50x1,5	-	50x1,5	30
6175 1780	50 x 57,2	85	48	63x1,5	-	63x1,5	30

SILVYN® ELG / ELG-M

Прямые вводы для труб

- **Материал:**
корпус: полипропилен
уплотнение: полиамид
- **Стандартный цвет:**
серебристо-серый (RAL 7001)
- **Температурный диапазон:**
от -20°C до +60°C
- **Степень защиты:** IP65



SILVYN® ELW / ELW-M

Угловые вводы для труб

- **Материал:**
корпус: полипропилен
уплотнение: полиамид
- **Стандартный цвет:**
серебристо-серый (RAL 7001)
- **Температурный диапазон:**
от -20°C до +60°C
- **Степень защиты:** IP65



Артикул	Размер PG / M	Размер отверстия, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® ELG			
5500 0580	7	8	50
5500 0590	9	10	50
5500 0600	11	14	50
5500 0610	13,5	15	50
5500 0620	16	19	50
5500 0630	21	23	50
5500 0640	29	26	25
5500 0650	36	33	25
5500 0660	42	38	25
5500 0670	48	47	25
SILVYN® ELG-M			
5550 2190	12x1,5	8	50
5550 2200	16x1,5	10	50
5550 2210	20x1,5	13,5	50
5550 2220	25x1,5	17,5	50
5550 2230	32x1,5/1	21	25
5550 2240	32x1,5/2	25	25
5550 2250	40x1,5	32	25
5550 2260	50x1,5	35,5	25
5550 2270	63x1,5	47,5	25
SILVYN® ELW			
5500 0680	7	8	50
5500 0690	9	10	50
5500 0700	11	14	50
5500 0710	13,5	15	50
5500 0720	16	19	50
5500 0730	21	23	50
5500 0740	29	26	25
5500 0750	36	33	25
SILVYN® ELW-M			
5550 2300	12x1,5	10	50
5550 2310	16x1,5	12	50
5550 2320	20x1,5	16	50
5550 2330	25x1,5	20	50
5550 2340	32x1,5/1	25	50
5550 2350	32x1,5/2	28	50
5550 2360	40x1,5	32	25