

# Системы кабельной укладки SILVYN® HCC

Трубы из полиамида для самых суровых требований и аксессуары к ним



## SILVYN® HCC

Гофрированная труба из полиамида

- Материал: полиамид
- Стандартный цвет: черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -25 °C до +100 °C
- Стандарты: VDE, для подвижных составов DB
- Огнестойкая и самозатухающая
- Очень гибкая
- Низкая чувствительность к влаге
- Стойкая к воздействию масел, бензина, кислот, щелочей и озона



## SILVYN® HG / HG-M

Вводы для труб

- Материал: полиамид
- Стандартный цвет: черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: для SILVYN® HG-M от -25 °C до +100 °C для SILVYN® HG от -40 °C до +100 °C
- Степень защиты: IP 65



## SILVYN® HW / HW-M

Угловые вводы для труб


- Материал: полиамид
- Стандартный цвет: черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: для SILVYN® HW-M от -25 °C до +100 °C для SILVYN® HW от -40 °C до +100 °C
- Степень защиты: IP 65



## SILVYN® DUO / DUO-M

Вводы для труб и кабелей

- Ввод для фиксации трубы, и проложенного в ней кабеля
- Материал: полиамид
- Стандартный цвет: черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C
- Степень защиты: IP 68



## SILVYN® SCLX

Клипсы для труб

Температурный диапазон: от -30 °C до +80 °C



Артикул	Тип	Внутренний диам. x внешний диам., мм	Радиус изгиба, мм	SILVYN® HG-M	SILVYN® HW-M	Упаковка, м
<b>SILVYN® HCC</b>						
6179 3970	12	9,4 x 13	25	12	12	50
6179 3980	16	11,6 x 16	30	16	16	50
6179 3990	20	14,6 x 20	40	20	20	50
6179 4000	25	18,7 x 25	50	25	25	50
6179 4010	32	25,6 x 32	65	32	32	25
6179 4020	40	33,1 x 40	85	40	-	25
6179 4030	50	42,7 x 50	110	50	-	25
6179 4035	63	54,6 x 63	130	63	-	25



Трубы из полиамида для самых суровых требований и аксессуары к ним

Артикул	Размер резьбы PG/M	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Упаковка, шт.
<b>SILVYN® HG</b>				
6179 4039	7	26	8	100
6179 4040	9	26	8	50
6179 4050	11	29	10	100
6179 4060	13,5	36	12	50
6179 4070	16	45	14	50
6179 4080	21	47	15	30
6179 4090	29	53	15	20
6179 4100	36	57	15	16
6179 4105	48	74	20	8
<b>SILVYN® HG-M</b>				
5550 1600	12 x 1,5	26,3	8	100
5550 1610	16 x 1,5	29,4	12,5	100
5550 1620	20 x 1,5	36,0	12	50
5550 1630	25 x 1,5	45,4	15	50
5550 1640	32 x 1,5	47,0	15	30
5550 1650	40 x 1,5	53,0	15	20
5550 1660	50 x 1,5	57,4	15	16
5550 1670	63 x 1,5	74,0	20	8
<b>SILVYN® HW</b>				
6179 4109	7	36	8	50
6179 4110	9	36	8	50
6179 4120	11	43	10	20
6179 4130	13,5	51	12	20
6179 4140	16	64	14	10
6179 4150	21	75	15	10
<b>SILVYN® HW-M</b>				
5550 1680	12 x 1,5	-	8	50
5550 1690	16 x 1,5	-	10,5	20
5550 1700	20 x 1,5	-	12	20
5550 1710	25 x 1,5	-	15	10
5550 1720	32 x 1,5	-	15	10

Артикул	Размер резьбы PG/M	Диапазон фиксации, мм	Размер под ключ SW, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
<b>SILVYN® DUO</b>						
6180 9140	9	3,5 - 8	18	43,1	8	50
6180 9180	11	4 - 10	22	47,1	8	50
6180 9220	13,5	5 - 12	24	52,1	9	50
6180 9260	16	9 - 14	27	55,1	10	50
6180 9300	21	13 - 18	33	63,5	11	25
<b>SILVYN® DUO-M</b>						
6180 9310	16 x 1,5	3,5 - 8	19	49,8	12	50
6180 9320	20 x 1,5	5 - 12	24	53,6	13	50
6180 9330	25 x 1,5	9 - 14	27	59,1	13	50

Артикул	Размер трубы, мм	Упаковка, мм	Артикул	Размер трубы, мм	Упаковка, мм
<b>SILVYN® SCLX держатель</b>			<b>SILVYN® SCLX скоба</b>		
6181 4000	16	100	6181 4070	16	100
6181 4010	20	100	6181 4080	20	100
6181 4020	25	100	6181 4090	25	100
6181 4030	32	50	6181 4100	32	100
6181 4040	40	50	6181 4110	40	100
6181 4050	50	50	6181 4120	50	100