

SILVYN® LCC-2

Особо гибкая стальная труба

- Стойкая к воздействию кислот, масел и химических веществ
- Высокая механическая защита
- Материал: внешняя оболочка из ПВХ, внутренняя часть из гальванизированной стальной ленты
- Цвет: черный
- Температурный диапазон: от -20°C до +70°C
кратковременно: до +100°C



SILVYN® LCCH-2

Безгалогеновая особо гибкая стальная труба

- Стойкая к воздействию кислот, масел и химических веществ
- Высокая механическая защита
- Материал: внешняя оболочка из безгалогенового пластиката, внутренняя часть из гальванизированной стальной ленты
- Цвет: черный
- Температурный диапазон: от -25°C до +90°C
- Стандарты: Lloyd's Type Approval



Аксессуары:

SILVYN® LGF-2-M



SILVYN® LGS-2-M/LGS-2



SILVYN® LCG-M



SILVYN® LCW-M



SILVYN® SAT



Артикул	Тип	Внутренний диам. х внешний диам, мм	Радиус изгиба, мм	SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M	SILVYN® LGS-2	SILVYN® LCG-M	SILVYN® LCW-M	SILVYN® SAT	Упаковка, м
SILVYN® LCC-2									
6180 4702	LCC-2 / 10	6,8 x 10	25	M 12x1,5	7	12,5x1,5	-	10	30
6180 4712	LCC-2 / 12	10,2 x 14	30	M 16 / 1x1,5	9	16x1,5/1	16x1,5/1	12	30
6180 4722	LCC-2 / 16	13 x 17	40	M 16/2 + 20/1x1,5	11	16x1,5/2 + 20x1,5/1	16x1,5/2 + 20x1,5/1	16	30
6180 4732	LCC-2 / 20	16,9 x 21,5	45	M20/2x1,5	13,5 + 16	20x1,5/2	20x1,5/2	20	30
6180 4742	LCC-2 / 25	21,1 x 26	55	M25x1,5	21	25x1,5	25x1,5	25	30
6180 4752	LCC-2 / 32	28,1 x 34	70	M32x1,5	29	32x1,5	32x1,5	32	30
6180 4762	LCC-2 / 40	37,6 x 44,5	80	M40x1,5	36	40x1,5	-	40	10
6180 4772	LCC-2 / 50	48,4 x 55	90	M50x1,5	-	50x1,5	-	50	10
6180 4792	LCC-2 / 63	57,5 x 64,5	115	M63x1,5	48	-	-	63	10
SILVYN® LCCH-2									
6180 4793	LCCH-2 / 12	10,2 x 14	30	M 16 / 1x1,5	9	16x1,5/1	16x1,5/1	12	25
6180 4794	LCCH-2 / 16	13 x 17	40	M 16/2 + 20/1x1,5	11	16x1,5/2 + 20x1,5/1	16x1,5/2 + 20x1,5/1	16	25
6180 4795	LCCH-2 / 20	16,9 x 21,5	45	M20/2x1,5	13,5 + 16	20x1,5/2	20x1,5/2	20	25
6180 4796	LCCH-2 / 25	21,1 x 26	55	M25x1,5	21	25x1,5	25x1,5	25	25
6180 4797	LCCH-2 / 32	28,1 x 34	70	M32x1,5	29	32x1,5	32x1,5	32	25
6180 4798	LCCH-2 / 40	37,6 x 44,5	80	M40x1,5	36	40x1,5	-	40	10
6180 4799	LCCH-2 / 50	48,4 x 55	90	M50x1,5	-	50x1,5	-	50	10

Системы кабельной укладки SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Вводы для труб SILVYN® LGF-2-M, LGS-2 / LGS-2-M, LCG-M, LCW-M, SAT



SILVYN® LGF-2-M

Стальные вводы для труб


- Материал: латунь, покрытая никелем
- Степень защиты: IP 54



SILVYN® LGS-2 / LGS-2-M

Вращающиеся стальные вводы для труб

- PG и метрическая резьба
- Материал: латунь, покрытая никелем
- Степень защиты: IP 54



SILVYN® LCG-M / LCW-M

Латунные прямые и угловые вводы для труб

- Материал: латунь, покрытая никелем
- Степень защиты: IP 65



SILVYN® SAT

Втулка для труб

- Для открытых концов труб, для защиты кабеля от порезов
- Без соединительной резьбы
- Материал: латунь, покрытая никелем
- Степень защиты: IP 54



Артикул	Тип и размер	Размер по ключ, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® LGF-2-M					
5550 1981	12x1,5	13	21	8	10
5550 2001	16x1,5/1	17	23	8	10
5550 2002	16x1,5/2	20	25	10	10
5550 2021	20x1,5/1	22	25	10	10
5550 2022	20x1,5/2	24	26,3	10	10
5550 2031	25x1,5	29	32,5	10	10
5550 2041	32x1,5	38	36,8	13	10
5550 2051	40x1,5	48	39	14	4
5550 2061	50x1,5	58	42	15	4
5550 2071	63x1,5	70	50	18	1
SILVYN® LGS-2-M					
5550 1982	12x1,5	13	30,2	8	10
5550 2003	16x1,5/1	17	32,2	8	10
5550 2004	16x1,5/2	20	34,2	10	10
5550 2023	20x1,5/1	22	34,2	10	10
5550 2024	20x1,5/2	24	35,5	10	10
5550 2032	25x1,5	29	43,7	10	10
5550 2042	32x1,5	38	48	13	10
5550 2052	40x1,5	48	51,2	14	4
5550 2062	50x1,5	58	54,2	15	4
5550 2072	63x1,5	70	63,2	18	1
SILVYN® LGS-2					
5550 2710	7	13	32	7	10
5550 2720	9	17	38	10	10
5550 2730	11	22	38	10	10
5550 2740	13,5	24	39	12	10
5550 2750	16	24	44	12	10
5550 2760	21	29	50	12	10
5550 2770	29	38	56	12	10
5550 2780	36	48	59	12	4
5550 2790	48	70	61,2	16	1
SILVYN® LCG-M					
5550 3220	12x1,5	20/20	29,8	10	10
5550 3221	16x1,5/1	22/24	29,8	10	10
5550 3222	16x1,5/2	24/26	33	12	10
5550 3223	20x1,5/1	24/26	33	12	10
5550 3224	20x1,5/2	26/29	33,5	12	10
5550 3225	25x1,5	33/35	40,5	14	10
5550 3226	32x1,5	40/42	45,8	15	2
5550 3227	40x1,5	50/52	47,5	16	1
5550 3228	50x1,5	58/58	51	16	1
SILVYN® LCW-M					
5550 3234	16x1,5/1	20/24	31	10	10
5550 3235	16x1,5/2	20/26	31	10	10
5550 3230	20x1,5/1	24/26	36	13	10
5550 3231	20x1,5/2	24/29	37	13	10
5550 3232	25x1,5	30/35	44	14	10
5550 3233	32x1,5	36/42	53	15	2
SILVYN® SAT					
6180 2350	SAT 10	13			10
6180 2351	SAT 12	17			10
6180 2352	SAT 16	20			10
6180 2353	SAT 20	24			10
6180 2354	SAT 25	29			10
6180 2355	SAT 32	38			10
6180 2356	SAT 40	48			10
6180 2357	SAT 50	58			4
6180 2358	SAT 63	70			1