

Системы кабельной укладки SILVYN® LTP

Водостойкие трубы и вводы для труб со степенью защиты IP 66/67/68



- | SILVYN® LTP | SILVYN® LTPG-M | SILVYN® LTPS-M | SILVYN® LTPW-M |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Спиральная гибкая труба с гладкой ПВХ оболочкой Для применения как внутри так и вне помещений Стойкая к воздействию масел, жиров, УФ-лучей Огнестойкая согл. EN 50086 Материал: оцинкованная сталь с ПВХ оболочкой Цвет: черный Температурный диапазон: от -20°C до +105°C Степень защиты: IP 66/67/68 | <ul style="list-style-type: none"> Высококачественный ввод для трубы Материал: латунь, покрытая никелем; вставка из полиамида Степень защиты: IP 66/67/68 | <ul style="list-style-type: none"> Высококачественный ввод для трубы Для монтажа трубы с уже вставленными кабелями Материал: латунь, покрытая никелем; вставка из полиамида Степень защиты: IP 66/67/68 | <ul style="list-style-type: none"> Высококачественный ввод для трубы под 90° Материал: латунь, покрытая никелем; вставка из полиамида Степень защиты: IP 66/67/68 |



| Артикул | Тип | Внутренний диам. х внешний диам., мм | Радиус изгиба, мм | Упаковка, м |
|--------------------|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| SILVYN® LTP | | | | |
| 6180 5400 | 10 | 7.0 x 11.8 | 35 | 50 |
| 6180 5410 | 12 | 10.0 x 14.2 | 40 | 50 |
| 6180 5420 | 16 | 12.6 x 17.8 | 45 | 50 |
| 6180 5430 | 20 | 16.0 x 21.1 | 65 | 50 |
| 6180 5440 | 25 | 21.1 x 26.4 | 100 | 25 |
| 6180 5450 | 32 | 26.5 x 33.1 | 135 | 25 |
| 6180 5460 | 40 | 35.4 x 41.8 | 175 | 10 |
| 6180 5470 | 50 | 40.4 x 47.9 | 230 | 10 |
| 6180 5480 | 63 | 51.6 x 59.7 | 280 | 10 |

| Артикул | Тип и размер | Подходящая труба SILVYN® LTP | Размер под ключ, мм | Общая длина, мм | Длина резьбы, мм | Упаковка, шт. |
|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|
| SILVYN® LTPG-M | | | | | | |
| 5551 0200 | M12 x 1.5 | 10 | 20/20 | 29,8 | 10,0 | 10 |
| 5551 0210 | M16 x 1.5/1 | 12 | 20/22 | 29,8 | 10,0 | 10 |
| 5551 0220 | M16 x 1.5/2 | 16 | 24/26 | 33,0 | 10,0 | 10 |
| 5551 0230 | M20 x 1.5/1 | 16 | 24/26 | 33,0 | 12,0 | 10 |
| 5551 0240 | M20 x 1.5/2 | 20 | 26/29 | 33,5 | 12,0 | 10 |
| 5551 0250 | M25 x 1.5 | 25 | 33/35 | 40,5 | 14,0 | 10 |
| 5551 0260 | M32 x 1.5 | 32 | 40/42 | 45,8 | 15,0 | 2 |
| 5551 0270 | M40 x 1.5 | 40 | 50/52 | 47,5 | 16,0 | 1 |
| 5551 0280 | M50 x 1.5 | 50 | 58/58 | 51,0 | 16,0 | 1 |
| 5551 0290 | M63 x 1.5 | 63 | 70/70 | 58,8 | 20,0 | 1 |
| SILVYN® LTPS-M | | | | | | |
| 5551 0600 | M16 x 1.5/1 | 12 | 20/22 | - | 10,0 | 10 |
| 5551 0610 | M16 x 1.5/2 | 16 | 24/26 | - | 12,0 | 10 |
| 5551 0620 | M20 x 1.5/1 | 16 | 24/26 | - | 12,0 | 10 |
| 5551 0630 | M20 x 1.5/2 | 20 | 26/29 | - | 12,0 | 10 |
| 5551 0640 | M25 x 1.5 | 25 | 33/35 | - | 14,0 | 10 |
| 5551 0650 | M32 x 1.5 | 32 | 40/42 | - | 15,0 | 2 |
| SILVYN® LTPW-M | | | | | | |
| 5551 0400 | M16 x 1.5/1 | 12 | 20/24 | - | 10,0 | 10 |
| 5551 0410 | M16 x 1.5/2 | 16 | 20/26 | - | 10,0 | 10 |
| 5551 0420 | M20 x 1.5/1 | 16 | 24/26 | - | 13,0 | 10 |
| 5551 0430 | M20 x 1.5/2 | 20 | 24/29 | - | 13,0 | 10 |
| 5551 0440 | M25 x 1.5 | 25 | 30/35 | - | 14,0 | 10 |
| 5551 0450 | M32 x 1.5 | 32 | 36/42 | - | 15,0 | 2 |
| 5551 0460 | M40 x 1.5 | 40 | 46/52 | - | 18,0 | 1 |
| 5551 0470 | M50 x 1.5 | 50 | 57/58 | - | 18,0 | 1 |
| 5551 0480 | M63 x 1.5 | 63 | 72/70 | - | 20,0 | 1 |