

Системы кабельной укладки SILVYN® MAXI PVC / MAXI PA

Пластиковые трубы с внутренним диаметром от 70 мм и выше



SILVYN® MAXI PVC

Пластиковая труба с жесткой пластиковой спиралью

- Материал: гибкий ПВХ с ПВХ спиралью
- Стандартный цвет: серый
- Температурный диапазон: от -10°C до +50°C
- Стойкая к воздействию масел и кислот
- Благодаря спирали сохраняет форму



SILVYN® MAXI PA

Гофрированная труба из полиамида

- Материал: полиамид PA6
- Стандартный цвет: серый, черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -40°C до +115°C
- Стойкая к воздействию масел, бензина, щелочей, кислот,
- Без галогена



Аксессуары

SILVYN® AS-F



SILVYN® AFG-PA



SILVYN® AFW-PA



Артикул	Внутренний диам. x внешний диам., мм	Радиус изгиба, мм	Подходящий SILVYN® AS-F	Упаковка, м
SILVYN® MAXI PVC				
6174 6400	70 x 78	70	-	30
6174 6410	100 x 109	100	100	30
6174 6420	125 x 136	125	125	30
SILVYN® MAXI PA серого цвета				
6179 1150	66,5 x 79,2	170	70	10
6179 1160	91,0 x 106,0	225	95	10
SILVYN® MAXI PA черного цвета				
6179 1155	66,5 x 79,2	170	70	10
6179 1165	91,0 x 106,0	225	95	10

SILVYN® AS-F

Соединительный фланец для SILVYN® MAXI PVC

- Материал: полиамид
- Цвет: серый
- Температурный диапазон: от -40 °C до +120 °C



SILVYN® AFG-PA

Соединитель для SILVYN® MAXI PA




- Материал: полиамид
- Цвет: серый или черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -30 °C до +100 °C
- Степень защиты: IP 54



SILVYN® AFW-PA

Соединитель угловой для SILVYN® MAXI PA

- Материал: полиамид
- Цвет: серый или черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -30 °C до +100 °C
- Степень защиты: IP 54



Уплотнитель для AFG-PA/AFW-PA

Степень защиты соединителей AFG-PA и AFW-PA может быть увеличена до IP 66 за счет этого уплотнителя



Артикул	Тип	Внутренний диам. x внешний диам., мм	Размер фланца (Д x В), мм	Упаковка, шт.
SILVYN® AS-F				
6179 4940	100	111 x 117,5	110 x 110	1
6179 4950	125	132 x 140	130 x 130	1

Артикул	Тип	Размер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® AFG-PA серый										
5500 1080	70 прямой	70	94	96	60,5	80,5	96,4	68,9	65,5	1
5500 1081	95 прямой	95	128	126	74,0	108,0	123,5	95	70,5	1
SILVYN® AFG-PA черный										
5500 1085	70 прямой	70	94	96	60,5	80,5	96,4	68,9	65,5	1
5500 1086	95 прямой	95	128	126	74,0	108,0	123,5	95	70,5	1

Артикул	Тип	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм	N, мм	O, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® AFW-PA серый															
5500 1090	70 - 90°	94	96	60,5	80,5	96,4	69	70	56,5	6,2	152,5	103,5	81,5	175,0	1
5500 1091	95 - 90°	128	126	74,0	108,0	123,5	96	95	55,0	7,0	202,5	127,5	98,5	224,5	1
SILVYN® AFW-PA черный															
5500 1093	70 - 90°	94	96	60,5	80,5	96,4	69	70	56,5	6,2	152,5	103,5	81,5	175,0	1
5500 1092	95 - 90°	128	126	74,0	108,0	123,5	96	95	55,0	7,0	202,5	127,5	98,5	224,5	1

Артикул	Тип	Упаковка, шт.
Уплотнение для AFG-PA/AFW-PA		
5500 1082	70	1
5500 1083	95	1