

Системы кабельной укладки SILVYN® RILL

Трубы из полиамида для самых суровых требований



SILVYN® RILL PA 6

Гофрированная труба

- Материал: полиамид PA 6
- Стандартный цвет: серый или черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -40°C до +115°C
- Огнестойкая и самозатухающая
- Очень гибкая



Для заказа трубы черного цвета замените последнюю цифру артикула на «5»

SILVYN® RILL PA 12

Гофрированная труба

- Материал: полиамид PA 12
- Стандартный цвет: серый или черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -50°C до +100°C
- Огнестойкая и самозатухающая
- Очень гибкая
- Низкая чувствительность к влаге
- Стойкая к воздействию масел, бензина, кислот, щелочей и озона



Для заказа трубы черного цвета замените последнюю цифру артикула на «5»

Аксессуары

SILVYN® KLICK-Y



SILVYN® KLICK-GP/GM/GPZ/GPZ-M



SILVYN® KLICK-WP/WM



SILVYN® KSE



SILVYN® KLICK KF-M



SILVYN® KLICK-WF



SILVYN® KLICK-S



SILVYN® KLICK RH



Артикул	Тип	Внутренний диам. x внешний диам., мм	Радиус изгиба, мм	SILVYN® KLICK-GM/WM	SILVYN® KLICK-GP/WP	SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ	Упаковка, м
SILVYN RILL PA 6 серая							
6174 6939	7	6,5 x 10	13	10x1,0	7/-	12x1,5/7	50
6174 6940	9	10 x 13	20	12x1,5/16x1,5	9/9	16x1,5/9	50
6174 6950	11	12 x 15,8	35	16x1,5/20x1,5	11/11	20x1,5/11	50
6174 7010	13,5	14,3 x 18,5	40	-	13,5/13,5	-/13,5	50
6174 6960	16	16,5 x 21,2	45	20x1,5	16/16	25x1,5/16	50
6174 6970	21	23 x 28,5	55	25x1,5	21/21	32x1,5/21	50
6174 6980	29	29 x 34,5	65	32x1,5	29/29	40x1,5/29	25
6174 6990	36	36 x 42,5	90	40x1,5	36/-	50x1,5/36	25
6174 7000	48	48 x 54,5	100	50x1,5	48/-	63x1,5/48	25
SILVYN RILL PA 12 серая							
6181 5100	7	6,5 x 10	13	10x1,0	7/-	12x1,5/7	50
6181 5110	9	10 x 13	15	12x1,5/16x1,5	9/9	16x1,5/9	50
6181 5120	11	12 x 15,8	22	16x1,5/20x1,5	11/11	20x1,5/11	50
6181 5180	13,5	14,3 x 18,5	27	-	13,5/13,5	-/13,5	50
6181 5130	16	16,5 x 21,2	35	20x1,5	16/16	25x1,5/16	50
6181 5140	21	23 x 28,5	45	25x1,5	21/21	32x1,5/21	50
6181 5150	29	29 x 34,5	50	32x1,5	29/29	40x1,5/29	25
6181 5160	36	36 x 42,5	80	40x1,5	36/-	50x1,5/36	25
6181 5170	48	48 x 54,5	100	50x1,5	48/-	63x1,5/48	25

SILVYN® KLIКK GP / GM

Защелкиваемые вводы для труб

- Материал: полиамид
- Стандартный цвет: серый или черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -30°C до +100°C
- Степень защиты: IP 68



Для заказа вводов черного цвета замените последнюю цифру артикула на «5»

SILVYN® KLIКK WP / WM

Угловые защелкиваемые вводы для труб

- Материал: полиамид
- Стандартный цвет: серый или черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -30°C до +100°C
- Степень защиты: для SILVYN® KLIКK WP IP 66 для SILVYN® KLIКK WM IP 67



Для заказа вводов черного цвета замените последнюю цифру артикула на «5»

Артикул	Размер резьбы PG/M	Внешний размер подходящей трубы, мм	Размер под ключ SW, мм	Размер отверстия, мм	Длина резьбы, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® KLIКK GP						
6180 0860	7	10	15,5	7	10	50
6180 0870	9	13	18	10	10	50
6180 0880	11	15,8	21	12,5	10	50
6180 0850	13,5	18,2	24	13,5	11	50
6180 0890	16	21,2	27	17	12	50
6180 0900	21	28,5	34	23,5	12	25
6180 0910	29	34,5	40	30,5	12	25
6180 0920	36	42,5	49	36,5	12	25
6180 0930	48	54,5	60	48,5	15	10
SILVYN® KLIКK GM						
5550 1000	10 x 1,0	10	17	6,5	12	50
5550 1010	12 x 1,5	13	20	8	12	50
5550 1020	16 x 1,5/1	13	20	10	12	50
5550 1030	16 x 1,5/2	15,8	23	12	12	50
5550 1040	20 x 1,5/1	15,8	23	12	13	50
5550 1050	20 x 1,5/2	21,2	29,5	16	13	50
5550 1060	25 x 1,5	28,5	37	20,5	13	25
5550 1070	32 x 1,5	34,5	44	27,5	15	25
5550 1080	40 x 1,5	42,5	51,5	35	15	25
5550 1090	50 x 1,5	54,5	65,5	45	15,3	10
5550 0990	63 x 1,5	54,5	59	48	16	10
SILVYN® KLIКK WP						
6180 1020	9	13		12	10	50
6180 1030	11	15,8		15,5	10	50
5600 0100	13,5	18,5		13,5	11	50
6180 1040	16	21,2		18	12	50
6180 1050	21	28,5		24	12	25
6180 1060	29	34,5		32	12	10
6180 1061	36	42,5		36,5	14	10
6180 1062	48	54,5		48,5	14	5
SILVYN® KLIКK WM						
5550 1110	10 x 1,0	10		7	12	50
5550 1120	12 x 1,5	13		8	12	50
5550 1130	16 x 1,5/1	13		12	12	50
5550 1140	16 x 1,5/2	15,8		12	12	50
5550 1150	20 x 1,5/1	15,8		15,5	13	50
5550 1160	20 x 1,5/2	21,2		15,5	13	50
5550 1170	25 x 1,5/1	21,2		18	13	50
5550 1180	25 x 1,5/2	28,5		18	13	25
5550 1190	32 x 1,5/1	28,5		24	15	25
5550 1200	32 x 1,5/2	34,5		24	15	10
5550 1210	40 x 1,5/1	34,5		32	15	10
5550 1220	40 x 1,5/2	42,5		32	15	10
5550 1230	50 x 1,5/1	42,5		39	16	10
5550 1240	50 x 1,5/2	54,5		39	16	5
5550 1250	63 x 1,5	54,5		53	16	5

Системы кабельной укладки SILVYN® RILL

Вводы для труб SILVYN® KLIКK GPZ / GPZ-M, KSE



SILVYN® KLIКK GPZ / GPZ-M

Защелкиваемые вводы с двойной функцией

- Для уплотнения и снятия нагрузки натяжения
- Материал: полиамид
- Цвет: серый и черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -30°C до +100°C
- Степень защиты: IP 68



Для заказа вводов черного цвета замените последнюю цифру артикула на «5»

SILVYN® KSE

Защелкиваемые вводы для труб с тройной фиксацией

- Для фиксации труб и проложенных в них экранированных кабелей
- Материал: полиамид и латунь, покрытая никелем
- Цвет: серый и черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -30°C до +100°C
- Степень защиты: IP 67



Артикул	Размер резьбы PG/M	Внешний размер подходящей трубы, мм	Размер под ключ SW, мм	Диапазон фиксации, мм	Длина резьбы, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® KLIКK GPZ						
6180 1120	7	10	16	3-6,5	8	20
6180 1130	9	13	18	4-8	8	20
6180 1140	11	15,8	21	5-10	8	20
6180 1200	13,5/11	15,8	27	6-12	8	20
6180 1202	13,5/13,5	18,5	27	6-12	8	20
6180 1150	16	21,2	27	10-14	10	10
6180 1160	21	28,5	34	13-18	11	10
6180 1170	29	34,5	40	18-25	12	10
6180 1180	36	42,5	49	22-32	13	10
6180 1190	48	54,5	60	34-44	14	10
SILVYN® KLIКK GPZ-M						
5550 0800	12 x 1,5	10	16	4-6,5	8	20
5550 0810	16 x 1,5	13	18	5-9,5	8	20
5550 0820	20 x 1,5	15,8	21	8-12	8	20
5550 0830	25 x 1,5	21,2	27	11-16	8	10
5550 0840	32 x 1,5	28,5	34	15-21	11	10
5550 0850	40 x 1,5	34,5	40	16-26	12	10
5550 0860	50 x 1,5	42,5	49	27-35	13	10
5550 0870	63 x 1,5	54,5	60	32-42	14	10

Артикул	Размер резьбы PG	Внешний размер подходящей трубы, мм	Диапазон фиксации F, мм	D, мм	C, мм	Размер под ключ SW1/SW2, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® KLIКK KSE							
5500 1200	9	13	4 - 8	12	57	17/22	20
5500 1210	11	15,8	6,5 - 10	12	68	20/25	20
5500 1230	16	21,2	10 - 14	12	70	24/31	10
5500 1240	21	28,5	14 - 17,5	12	75	30/39	10
5500 1250	29	34,5	19 - 25	12	88	40/46	5
5500 1260	36	42,5	23 - 33	15	98	50/58	5

SILVYN® KCLICK-S

Клипсы для труб

- Материал: полиамид
- Стандартный цвет: серый или черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -30°C до +80°C

Для заказа клипс черного цвета (RAL 9005) замените последнюю цифру артикула на «5»



SILVYN® KCLICK-RH

Клипсы для труб с крышкой

- Материал: полиамид
- Стандартный цвет: серый или черный (с защитой от УФ-лучей)
- Температурный диапазон: от -30°C до +80°C

Для заказа клипс черного цвета (RAL 9005) замените последнюю цифру артикула на «5»



Артикул	Размер PG	Упаковка, шт.
SILVYN® KCLICK-S		
6181 1110	7	100
6181 1120	9	100
6181 1130	11	50
6181 1190	13,5	50
6181 1140	16	50
6181 1150	21	50
6181 1160	29	30
6181 1170	36	20
6181 1180	48	20
SILVYN® KCLICK-RH		
6550 0300	7	50
6550 0310	9	50
6550 0320	11	50
6550 0330	13,5	50
6550 0340	16	50
6550 0350	21	25
6550 0360	29	25
6550 0370	36	25
6550 0380	48	10