

SILVYN® SSUE

Труба из нержавеющей стали

- Гибкая труба из нержавеющей стали (316)
- Высокая механическая стойкость
- Высокая коррозионная стойкость
- Температурный диапазон: от -50°C до +400°C
- Степень защиты: IP 40



SILVYN® LGES-M

Вращающийся ввод для трубы из нержавеющей стали

- Материал: нержавеющая сталь (316)
- Температурный диапазон: от -50°C до +400°C
- Степень защиты: IP 40



SILVYN® LGEF-M

Ввод для трубы из нержавеющей стали

- Материал: нержавеющая сталь (316)
- Температурный диапазон: от -50°C до +400°C
- Степень защиты: IP 40



Артикул	Тип	Внутренний диам. x внешний диам., мм	Радиус изгиба, мм	SILVYN® LGEF-M/LGES-M	Упаковка, м
SILVYN® SSUE					
6180 4600	10	6,8 / 9,0	25	M 12 x 1.5	25
6180 4601	12	10,2 / 13,0	30	M 16 x 1.5/1	25
6180 4602	16	13,0 / 16,0	40	M 16 x 1.5/2	25
6180 4603	20	16,9 / 20,5	45	M 20 x 1.5/1	25
6180 4604	25	21,1 / 25,0	55	M 25 x 1.5	25
6180 4605	32	28,1 / 32,0	70	M 32 x 1.5	25

Артикул	Тип	Размер под ключ, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® LGES-M					
5550 3210	12 x 1.5	14	30,2	7	1
5550 3211	16 x 1.5/1	19	35,5	10	1
5550 3212	16 x 1.5/2	19	35,5	10	1
5550 3213	20 x 1.5/1	24	38,5	10	1
5550 3214	25 x 1.5	29	41,5	12	1
5550 3215	32 x 1.5	38	49,0	13	1
SILVYN® LGEF-M					
5550 3200	12 x 1.5	14	21	7	1
5550 3201	16 x 1.5/1	19	26	10	1
5550 3202	16 x 1.5/2	19	27,5	10	1
5550 3203	20 x 1.5/1	24	28,2	10	1
5550 3204	25 x 1.5	29	33,8	12	1
5550 3205	32 x 1.5	38	38,0	13	1