

Системы кабельной укладки SILVYN® UI 511

Трубы из нержавеющей стали Anasconda



SILVYN® UI 511

Труба из нержавеющей стали

- Гибкая труба из нержавеющей стали AISI 304
- Для самых жестких механических воздействий
- Температурный диапазон: от -100°C до +600°C
- Степень защиты: IP 40



SILVYN® UI 511-G

Ввод для трубы из латуни

- Материал: латунь, покрытая никелем
- Температурный диапазон: от -45°C до +105°C



SILVYN® UI 511-EG

Ввод для трубы из нержавеющей стали

- Материал: нержавеющая сталь AISI 303
- Температурный диапазон: от -45°C до +105°C

Артикул	Тип и размер	Внутренний диам. x внешний диам., мм	Радиус изгиба статично/динамично, мм	Упаковка, м
SILVYN® UI 511				
6179 9815	5/16"	9,5 x 12,5	50/60	30
6179 9816	3/8"	13,0 x 16,5	65/80	30
6179 9817	1/2"	17,0 x 20,3	75/100	30
6179 9818	3/4"	22,0 x 25,3	90/125	30
6179 9819	1."	25,8 x 31,0	120/160	30
6179 9820	1 1/4"	34,2 x 39,5	175/220	30
6179 9822	2."	52,0 x 58,0	285/340	30

Артикул	Тип и размер	Подходящая труба SILVYN® UI 511	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Размер под ключ, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® UI 511-G						
6179 7800	M 16 x 1.5/1	5/16"	35	12	26	50
6179 7802	M 16 x 1.5/2	3/8"	35	12	26	50
6179 7808	M 20 x 1.5/3	1/2"	37	13	29	50
6179 7810	M 25 x 1.5	3/4"	40	15	35	25
6179 7812	M 32 x 1.5	1."	46	15	45	10
6179 7814	M 40 x 1.5	1 1/4"	52	16	54	5
6179 7816	M 63 x 1.5	2."	66	20	77	4
SILVYN® UI 511-EG						
6179 7918	M 16 x 1.5/1	5/16"	35	12	26	50
6179 7920	M 16 x 1.5/2	3/8"	35	12	26	50
6179 7926	M 20 x 1.5/3	1/2"	37	13	29	50
6179 7928	M 25 x 1.5	3/4"	40	15	35	25
6179 7930	M 32 x 1.5	1."	46	15	45	10
6179 7932	M 40 x 1.5	1 1/4"	52	16	54	5