




SKINDICHT® SVRN

- Латунный кабельный ввод с шестигранным зажимом с соединительной резьбой PG
- Для быстрого монтажа при помощи гаечного ключа

SKINDICHT® SVRN-M

- Латунный ввод с шестигранным зажимом и метрической соединительной резьбой согл. стандартам EN 50262
- Для быстрого монтажа при помощи гаечного ключа



Технические данные

! Внимание:
Установочные размеры см. в Таблице T21

☁ Материал:
SKINDICHT® SVRN-M:
корпус: латунь, покрытая никелем
уплотнительное кольцо: CR/NBR
SKINDICHT® SVRN:
корпус: латунь, покрытая никелем
уплотнительное кольцо: CR

IP Степень защиты:
IP 54

⬆️⬆️ Температурный диапазон:
от -20°C до +100°C

Метрическая соединительная резьба

Артикул	Тип	Соединительная резьба M	Диаметр F, мм	Размер гаечного ключа, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
SKINDICHT® SVRN-M							
5210 4800	12 x 1.5	7	5	14/13	20,6	5	100
5210 4810	12 x 1.5	7	6	14/13	20,6	5	100
5210 4820	12 x 1.5	7	7	14/13	20,6	5	100
5210 4830	16 x 1.5	9	7	18/15	21,6	5	100
5210 4840	16 x 1.5	9	8	18/15	21,6	5	100
5210 4850	16 x 1.5	9	9	18/15	21,6	5	100
5210 4860	20 x 1.5	11	10	22/18	23,6	6	50
5210 4870	20 x 1.5	11	11	22/18	23,6	6	50
5210 4880	20 x 1.5	13,5	11	22/20	25,6	6	50
5210 4890	20 x 1.5	13,5	12	22/20	25,6	6	50
5210 4900	20 x 1.5	16	13	24/22	26,6	6	50
5210 4910	20 x 1.5	16	14	24/22	26,6	6	50
5210 4920	25 x 1.5	21	18	30/28	29,6	7	50
5210 4930	32 x 1.5	29	27	40/37	32,6	8	50
5210 4940	40 x 1.5	36	34	50/47	37,6	8	20

Соединительная резьба PG

Артикул	Тип	Соединительная резьба PG	Диаметр F, мм	Размер гаечного ключа, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
SKINDICHT® SVRN							
5200 0210	SVRN 7005/N	7	5	14/13	20,6	5	100
5202 0300	SVRN 7006/N	7	6	14/13	20,6	5	100
5202 0310	SVRN 7007/N	7	7	14/13	20,6	5	100
5202 0320	SVRN 9007/N	9	7	17/15	22,6	6	100
5202 0330	SVRN 9008/N	9	8	17/15	22,6	6	100
5200 0220	SVRN 9009/N	9	9	17/15	22,6	6	100
5202 0341	SVRN 11010/N	11	10	20/18	23,6	6	50
5200 0230	SVRN 11011/N	11	11	20/18	23,6	6	50
5200 0240	SVRN 13011/N	13,5	11	22/20	26,1	6,5	50
5200 0241	SVRN 13012/N	13,5	12	22/20	26,1	6,5	50
5200 0250	SVRN 16013/N	16	13	24/22	27,1	6,5	50
5200 0251	SVRN 16014/N	16	14	24/22	27,1	6,5	50
5200 0260	SVRN 21018/N	21	18	30/28	29,6	7	50
5200 0270	SVRN 29027/N	29	27	40/37	32,6	8	50
5200 0280	SVRN 36034/N	36	34	50/47	38,6	9	20