



Кабельный ввод с гибкой спиральной защитой для дополнительной надежности

SKINTOP® BS-M

- Кабельный ввод с метрической резьбой и спиральной защитой прекрасно защищает кабель от излома проводника, таким образом, уменьшает риск сбоя в работе
- Это важный защитный способ для гибких кабелей, которые применяются в движущихся частях машин, а также во всевозможных инструментах и передвижном оборудовании

SKINTOP® BS


- Кабельный ввод аналогичный SKINTOP® BS-M, с соединительной резьбой PG

SKINTOP® BS-NPT

- Кабельный ввод аналогичный SKINTOP® BS-M, с соединительной трубной резьбой NPT

Аксессуары:

- Контргайки SKINTOP® GMP-GL / GMP-GL-M из полиамида
- Для кабельных вводов с трубной резьбой подходят аксессуары, предназначенные для кабельных вводов с резьбой PG



Технические данные

! Внимание:
Установочные размеры и значения крутящего момента затяжки см. в Таблице T21

IP Степень защиты:
IP 68-5 атм.

RAL Стандартный цвет SKINTOP® BS-M:
RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 черный/стойкий к УФ-лучам
SKINTOP® BS / BS-NPT:
RAL 7001 серебристо-серый
RAL 9005 черный/стойкий к УФ-лучам

☁ Материал:
корпус: полиамид
уплотнение: CR

⊕ Температурный диапазон:
SKINTOP® BS-M
от -20°C до +100°C
SKINTOP® BS, BS-NPT
от -20°C до +80°C

Метрическая соединительная резьба

Артикул	Тип	Диапазон фиксации, мм	Размер гаечного ключа, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
SKINTOP® BS-M серебристо-серый						
5311 1600	BS-M 12x1.5	3,5 - 7	15	64	8	100
5311 1610	BS-M 16x1.5	4,5 - 10	19	86	8	100
5311 1620	BS-M 20x1.5	7 - 13	25	101	8	50
5311 1630	BS-M 25x1.5	9 - 17	30	125	9	25
5311 1640	BS-M 32x1.5	11 - 21	36	149	10	25
SKINTOP® BS-M черный						
5311 1700	BS-M 12x1.5	3,5 - 7	15	64	8	100
5311 1710	BS-M 16x1.5	4,5 - 10	19	86	8	100
5311 1720	BS-M 20x1.5	7 - 13	25	101	8	50
5311 1730	BS-M 25x1.5	9 - 17	30	125	9	25
5311 1740	BS-M 32x1.5	11 - 21	36	149	10	25
SKINTOP® BS-M светло-серый						
5311 1800	BS-M 12x1.5	3,5 - 7	15	64	8	100
5311 1810	BS-M 16x1.5	4,5 - 10	19	86	8	100
5311 1820	BS-M 20x1.5	7 - 13	25	101	8	50
5311 1830	BS-M 25x1.5	9 - 17	30	125	9	25
5311 1840	BS-M 32x1.5	11 - 21	36	149	10	25

SKINTOP® BS / BS-M / BS-NPT

Кабельный ввод с гибкой спиральной защитой
для дополнительной надежности



Соединительная резьба PG

Артикул	Тип	Диапазон фиксации, мм	Размер гаечного ключа, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
SKINTOP® BS серебристо-серый						
5301 5600	BS 7	2,5 - 6,5	15	62	8	100
5301 5610	BS 9	3,5 - 8	19	73,5	8	100
5301 5620	BS 11	4 - 10	22	86	8	100
5301 5630	BS 13.5	6 - 12	24	98	9	50
5301 5640	BS 16	9 - 14	27	111,5	10	25
5301 5650	BS 21	13 - 18	33	129	11	25
SKINTOP® BS черный						
5301 5800	BS 7	2,5 - 6,5	15	62	8	100
5301 5810	BS 9	3,5 - 8	19	73,5	8	100
5301 5820	BS 11	4 - 10	22	86	8	100
5301 5830	BS 13.5	6 - 12	24	98	9	50
5301 5840	BS 16	9 - 14	27	111,5	10	25
5301 5850	BS 21	13 - 18	33	129	11	25

Трубная резьба NPT

Артикул	Тип	Диапазон фиксации, мм	Размер гаечного ключа, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
SKINTOP® BS серебристо-серый						
5301 6610	BS 3/8" NPT	3,5 - 8	19	82	15	100
5301 6630	BS 1/2" NPT	5 - 12	24	104	15	100
5301 6650	BS 3/4" NPT	13 - 18	33	133	15	50
SKINTOP® BS черный						
5301 6810	BS 3/8" NPT	3,5 - 8	19	82	15	100
5301 6830	BS 1/2" NPT	5 - 12	24	104	15	100
5301 6850	BS 3/4" NPT	13 - 18	33	133	15	50