

SKINTOP® MS-SC-M BRUSH

- Инновационная система контакта с кабельным экраном
- Для заземления экранированных кабелей большого диаметра
- Для машиностроения и оборудования, конвейерных систем, систем кондиционирования и т.п.

SKINTOP® MS-SC-M BRUSH PLUS

- Расширенный диапазон фиксации
- Легкий монтаж
- Низкое переходное сопротивление контакта с экраном

Аксессуары:

- Для корпусов с лакокрасочным напылением или с анодированным покрытием мы рекомендуем использовать наши контргайки SKINDICHT® SM-PE/SM-PE-M с режущими краями для лучшего контакта



Технические данные



Внимание:
Установочные размеры и значения крутящего момента затяжки см. в Таблице T21



Степень защиты:
IP 68 – 5 атм.



Материал:
корпус: латунь, покрытая никелем
уплотнение: эластомер
уплотнительное кольцо: эластомер



Температурный диапазон:
от -30°C до +100°C

| Артикул | Тип | Внешний диаметр кабеля, мм | Минимальный диаметр кабеля поверх оплетки, мм | Длина резьбы, мм | Размер гаечного ключа, мм | Упаковка, шт. | |
|------------------------------------|-----|----------------------------|---|------------------|---------------------------|---------------|---|
| SKINTOP® MS-SC-M BRUSH | | | | | | | |
| 53112680 | | 63 x 1.5 | 34 - 45 | 25 | 15 | 67 | 1 |
| SKINTOP® MS-SC-M BRUSH plus | | | | | | | |
| 53112681 | | 63 x 1.5 | 44 - 55 | 30 | 15 | 75 | 1 |