

SKINDICHT® BL-M	SKINDICHT® BL-M	SKINDICHT® BL	SKINDICHT® BL
<ul style="list-style-type: none"> • Латунная заглушка с метрической резьбой согл. EN 50262, применяется в том случае, если отверстие с метрической резьбой должно быть закрыто • С прорезью под отвертку, которая упрощает монтаж • Степень защиты IP56 	<ul style="list-style-type: none"> • С уплотнительным кольцом из Пербунана® • Степень защиты IP68 	<ul style="list-style-type: none"> • С резьбой PG • С прорезью под отвертку, которая упрощает монтаж • Степень защиты IP56 	<ul style="list-style-type: none"> • С уплотнительным кольцом • Степень защиты IP68




Технические данные

 <p>Материал: корпус: латунь, покрытая никелем уплотнительное кольцо: NBR</p>	 <p>Степень защиты: IP 54 с уплотнительным кольцом: IP 68</p>	 <p>Температурный диапазон: с уплотнительным кольцом: от -30°C до +100°C без уплотнительного кольца: от -60°C до +200°C</p>
--	--	--

Метрическая соединительная резьба

Артикул	Тип	D, мм	Упаковка, шт.	Артикул	Тип	D, мм	Упаковка, шт.	
SKINDICHT® BL-M				SKINDICHT® BL-M с уплотнительным кольцом				
5210 3100	12 x 1.5		14	100	5210 3105	12 x 1.5	14	100
5210 3110	16 x 1.5		18	100	5210 3115	16 x 1.5	18	100
5210 3120	20 x 1.5		22	100	5210 3125	20 x 1.5	22	100
5210 3130	25 x 1.5		28	100	5210 3135	25 x 1.5	28	100
5210 3140	32 x 1.5		35	50	5210 3145	32 x 1.5	35	50
5210 3150	40 x 1.5		44	25	5210 3155	40 x 1.5	44	25
5210 3160	50 x 1.5		54	10	5210 3165	50 x 1.5	54	10
5210 3170	63 x 1.5		70	10	5210 3175	63 x 1.5	70	10

Пербунан® - зарегистрированная торговая марка компании Bayer AG

Соединительная резьба PG

Артикул	Тип	Упаковка, шт.	Артикул	Тип	Упаковка, шт.
SKINDICHT® BL			SKINDICHT® BL с уплотнительным кольцом		
5200 2680	BL 7	100	5400 1610	BL 7 w. O-ring	100
5200 3390	BL 9	100	5400 0071	BL 9 w. O-ring	100
5200 3400	BL 11	100	5400 0040	BL 11 w. O-ring	100
5200 3410	BL 13.5	100	5400 1630	BL 13.5 w. O-ring	100
5200 3420	BL 16	100	5400 1640	BL 16 w. O-ring	100
5200 3430	BL 21	50	5400 1660	BL 21 w. O-ring	50
5200 3440	BL 29	50	5400 1620	BL 29 m. O-ring	50
5200 3450	BL 36	25	5400 1650	BL 36 w. O-ring	25
5200 3460	BL 42	10	5400 1670	BL 42 w. O-ring	10
5200 2790	BL 48	10	5400 1680	BL 48 w. O-ring	10