

# ZERO-FLAME SC 1565 / MC 1565

## Новое название ÖLFLEX® HEAT 1565 SC / 1565 MC



Кабель и провод с плетением из стекловолокна для температур от -195°C до +400°C (кратковременно до +1565°C)



Применение	Преимущества	Конструкция кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Для самых опасных сфер применения</li> <li>Обеспечивает работоспособность даже при контакте с расплавленным металлом или стеклом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая температура до +1565°C (кратковременно)</li> <li>Безгалогеновый</li> <li>Огнестойкий (IEC 60332.1)</li> </ul>	<b>ZERO-FLAME 1565 SC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Токопроводящие жилы, скрученные из никелированных медных тонких проволок</li> <li>6 слоев ленты MICA</li> <li>Внешняя оболочка из пропитанного стекловолоконного плетения, красного цвета</li> </ul>	<b>ZERO-FLAME 1565 MC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Токопроводящие жилы, скрученные из никелированных медных тонких проволок</li> <li>Изоляция жил из стекловолоконного плетения</li> <li>6 слоев ленты MICA</li> <li>Цветовая маркировка жил</li> <li>Повивная скрутка жил</li> <li>Общий слой ленты MICA</li> <li>Внешняя оболочка из пропитанного стекловолоконного плетения, красного цвета</li> </ul>

Технические данные			
<p>Маркировка жил: ZERO-FLAME 1565 SC красного цвета ZERO-FLAME 1565 MC цветовая: 2 жилы: черная и синяя, 4 жилы: черная, синяя, желтая и коричневая</p>	<p>Строение проводника: медные тонкие проволоки</p>	<p>Минимальный радиус изгиба: статично: 5 x кабельных диаметров подвижно при макс. +260°C: 10 x кабельных диаметров</p>	<p>Тестовое напряжение: 2200 В</p>
		<p>Номинальное напряжение: U0/U: 300/500 В UL/CSA: 600 В</p>	<p>Температурный диапазон: статично: от -195°C до +400°C кратковременно: до +1565°C</p>

Артикул	Сечение, мм <sup>2</sup>	Внешний диаметр, пригл., мм	Вес меди, кг/км	Общий вес, пригл., кг/км
<b>ZERO-FLAME 1565 SC (ÖLFLEX® HEAT 1565 SC) провод</b>				
3012 370	0,5	2,7	4,8	12,9
3020 780	0,75	2,9	7,2	15,9
3020 781	1,0	3,0	9,6	18,8
3013 234	1,5	3,3	14,4	24,3
3020 782	2,5	3,8	24,0	35,0
3018 942	4,0	4,8	38,4	56,0
3020 783	6,0	5,6	57,6	86,4
3016 697	10,0	6,2	96,0	123,0
3016 698	16,0	7,9	153,6	202,5
3016 699	25,0	9,2	240,0	295,1
3016 771	35,0	10,6	336,0	403,9
3017 861	50,0	12,2	480,0	545,0
<b>ZERO-FLAME 1565 MC (ÖLFLEX® HEAT 1565 MC) кабель</b>				
3002 0808	2 x 0,5	7,0	9,6	48
3002 0809	2 x 0,75	7,4	14,4	66
3001 6609	2 x 1,0	7,7	19,2	74
3001 6603	2 x 1,5	8,2	28,8	87
3002 0810	2 x 2,5	9,7	48,0	114
3002 0811	2 x 4,0	11,2	76,8	161
3002 0812	2 x 6,0	13,3	115,2	212
3001 9862	4 x 0,5	8,0	19,2	76
3001 6606	4 x 1,0	8,9	38,4	123
3001 6600	4 x 1,5	9,5	57,6	148

Стандартные длины: 100, 500 и 1000 м  
Пожалуйста, указывайте желаемые длины (например: 1x500 м или 5x100 м)