

ZERO-FLAME SC 350 / MC 350

Новое название ÖLFLEX® HEAT 350 SC / 350 MC

Кабель и провод с плетением из стекловолокна для температур до +350°C



Применение Преимущества Конструкция кабеля

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Для сфер применения с температурным классом C • В производстве стекла и стали • В химической промышленности | <ul style="list-style-type: none"> • Безгалогеновый • Огнестойкий • Минимально возможное сопротивление проводника благодаря никелированным медным проволокам • Максимальная температура +350°C допустима только при фиксированной прокладке | <ul style="list-style-type: none"> • Токопроводящие жилы, скрученные из никелированных медных тонких проволок • Изоляция жил из стекловолоконного плетения (от 16мм² дополнительная обмотка MICA) | <ul style="list-style-type: none"> • Внешняя оболочка из пропитанного стекловолоконного плетения, белого цвета |
|---|---|--|---|

Технические данные

Маркировка жил:
ZERO-FLAME 350 SC
белого цвета
ZERO-FLAME 350 MC
цветовая, согл. VDE 0293-308
(таблица T9)

Строение проводника:
медные тонкие проволоки согл.
VDE 0295 класс 5/
IEC 60228 класс 5

Минимальный радиус изгиба:
ZERO-FLAME 350 SC
статично: 5 x кабельных диаметров
подвижно при макс. +260°C:
15 x кабельных диаметров
ZERO-FLAME 350 MC
статично: 6 x кабельных диаметров
подвижно при макс. +260°C:
15 x кабельных диаметров

Номинальное напряжение:
U0/U: 230/400 В

Тестовое напряжение:
1500 В

Температурный диапазон:
статично: от -50°C до +350°C

Артикул	Сечение, мм ²	Внешний диаметр, пригл., мм	Вес меди, кг/км	Общий вес, пригл., кг/км	Артикул	Сечение, мм ²	Внешний диаметр, пригл., мм	Вес меди, кг/км	Общий вес, пригл., кг/км
ZERO-FLAME 350 SC (ÖLFLEX® HEAT 350 SC) провод									
0091 350	0,5	2,5	4,8	13	0091 371	3 G 0,5	6,7	14,4	48
0091 351	0,75	3,0	7,2	17	0091 372	4 G 0,5	7,4	19,2	64
0091 352	1,0	3,4	9,6	20	0091 375	2 X 1,0	6,8	19,2	56
0091 353	1,5	3,5	14,4	26	0091 376	3 G 1,0	7,4	28,8	70
0091 354	2,5	3,7	24,0	35	0091 377	4 G 1,0	8,2	38,4	88
0091 355	4,0	4,2	38,4	53					
0091 356	6,0	6,2	57,6	92	0091 380	2 X 1,5	7,8	28,8	77
0091 357	10,0	8,0	96,0	130	0091 381	3 G 1,5	8,4	43,2	93
0091 358	16,0	7,3	153,6	210	0091 382	4 G 1,5	9,4	57,6	118
0091 359	25,0	9,5	240,0	300	0091 383	5 G 1,5	10,3	72,0	140
0091 360	35,0	10,9	336,0	410					
0091 361	50,0	13,2	480,0	560	0091 390	3 G 2,5	8,9	72,0	124
					0091 391	4 G 2,5	9,8	96,0	160
					0091 392	5 G 2,5	10,1	120,0	194
ZERO-FLAME 350 MC (ÖLFLEX® HEAT 350 MC) кабель									
0091 370	2 X 0,5	6,2	9,6	43					

G = одна из жил защитная, желто-зеленого цвета; X = без желто-зеленой жилы
Стандартные длины: 100, 500 и 1000 м
Пожалуйста, указывайте желаемые длины (например: 1x500 м или 5x100 м)